

Fișă tehnică produs

Specificatii

NG125, intreruptor circuit, NG125H, 1P, 20A, curba C



18707

Principale

| | |
|----------------------------------|---|
| Gama | Acti 9 |
| nume produs | Acti9 NG125 |
| Tip produs sau componenta | Miniature circuit-breaker |
| nume scurt al dispozitivului | NG125H |
| aplicatie a dispozitivului | Distributie |
| descriere poli | 1P |
| numarul polilor protejati | 1 |
| [In] calibru | 20 A la 40 °C |
| Tip retea electrica | C.a. C.c. |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| cod pentru curba | C |
| capacitate de rupere | 36 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA Icu la 12 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 70 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA Icu la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 25 kA Icu la ≤ 144 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 9 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| categorie de utilizare | Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 |
| adekvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60947-2 |
| standarde | SR EN 60947-2 |

Suplimentare

| | |
|--|---|
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 380...415 V c.a. 50/60 Hz 125 V c.c. ≤ 144 V c.c. 12 V c.c. 220...240 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.a. 50/60 Hz |
| limita de declansare magnetica | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 52,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110...130 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 6,75 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 36 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 60 V c.c. 36 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 125 V c.c. |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
| indicator de pozitie contact | Da |

| | |
|--|---|
| tip de control | Test declanșare manuală Comutare |
| semnalizare locala | Indicator declanșare Indicatie ON/OFF |
| mod de montare | Clipsabil |
| pozitie de montare | Vertical |
| suport de montare | Sina DIN simetrica, 35 mm |
| pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | da |
| Numar de pasi de 9mm pe rand | 3 |
| inaltime | 103 mm |
| adancime | 81 mm |
| latime | 27 mm |
| greutate produs | 0,24 kg |
| durabilitate mecanica | 20000 cic |
| durabilitate electrica | 10000 cic |
| prevedere pentru blocare cu lacat | Poate fi blocat cu lacat |
| descriere optiuni de blocare | Blocaj inclus |
| conexiuni - borne | Borne tip tunel1,5...50 mm ² rigid Borne tip tunel1...35 mm ² flexibil |
| lungimea de dezizolare a cablului | 20 mm |
| cuplu de strangere | 3,5 N.m |
| protectie de scurgere la pamant | Fara |

Mediu

| | |
|---|-----------------------------------|
| grad de protectie IP | IP20 conforming to SR EN 60529 |
| grad de protectie IK | IK05 conformitate cu EN/IEC 62262 |
| grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60947-2 |
| categorie de supratensiune | IV |
| tropicalizare | 2 conformitate cu SR EN 60068-1 |
| umiditate relativa | 95 % la 55 °C |
| temperatura ambientala de functionare | -30...70 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C |

Unitati de ambalare

| | |
|--|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 3,2 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 8,1 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 10,7 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 243 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |

| | |
|---|-----------|
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 12 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 9,1 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 11,9 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 36,1 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 3,004 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 72 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 30 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 30 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 40 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 18,513 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 16 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 14 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu |
| Ambalaj fara plastic | Da |
| Numar SCIP | C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09 |
| Directiva RoHS a UE | Conform Prin Scutire |
| Regulamentul REACH | Referința conține SVHC peste prag |
| Statut de indemn de halogen | Produsul conține halogeni peste pragurile admise |
| Nu contine silicon | Nu |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare

| | |
|--|--|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | 58 |
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da |
| Eticheta WEEE |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |