

Fișă tehnică produs

Specificatii



Schneider Electric On-Line UPS 1000VA, 230V, 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets

SR11KXIET

Prezentare generala

Prezentare	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
putere nominala in W	700 W
putere nominala in VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
numarul rack-urilor	2U
numar de cabluri	1
echipament furnizat	CD cu software Cablul RS-232 semnalizare Smart UPS Manual de utilizare

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Durată de funcționare extensibilă	1
Module baterie incluse	1
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	1
durata de viata baterie	3...5 yr

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Baterie de schimb	RBC31 
	RBC57 
Putere încărcare baterie (wați)	109 W rated

General

Number of power module	700
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Topologie	Online cu dublă conversie

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	43,2 cm
latime	8,5 cm
adancime	48,3 cm
greutate produs	23 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

limite pentru tensiune la intrare	160...280 V
frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată

Iesire

tip derivatie	Bypass încorporat
factor de varf	3 : 1
distorsiune armonica	Sub 3%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	700 W
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de către utilizator +/- 0,1 sincronizată cu alimentarea de la rețea
informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE GOST VDE
--------------------	-----------------------------

Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Conditii de mediu

nivel acustic	50 dBA
Pierdere termică online	324 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...50 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare

Management & comunicatii

Întreprupere de urgență a alimentării (EPO)	Optional
sloturi libere	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	420 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieeee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	28,600 cm
Latime prima forma de impachetare	63,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	59,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	27,800 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire, optional on-site warranties available, garanții extinse opționale disponibile
----------	--

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

