



Modul De Comunicatie Canopen - Pentru Tesys U - 24 V C.C.

LULC08

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUL
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare
Compatibilitate produs	LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys U) LUB baza de alimentare nereversibila TeSys (TeSys U) LU2B baza de alimentare reversibila

Suplimentare

Funcție principală disponibilă	Modul de comunicare
mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
interfata fizica	SUB-D mama, cu 9 cai
tip magistrala	CANopen
Port protocol de comunicare	CAN2.0A CAN2.B
adresare	1...127
consum de curent	1.5 mA la 24 V c.c. 20...28 V
intrare logica	Pozitiv la 24 V c.c. - 7 mA
timP de raspuns	10 ms +/- 30 % change to state 0 10 ms +/- 30 % change to state 1
tip de intrare	Rezistiv
numar de iesiri	2 dedicated to starter-controller coil operation 1
[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.c.
Number output current	<= 500 mA
tip de protectie	GL fuse 2 A
capacitatea de comutare a curentului	0,5 mA la 24 V
semnalizare locala	3 LEDs panou frontal
pasul de conectare	3,81 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm²flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm²rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm²flexibil cu
tipul cablului asociat	AWG 26...AWG 16
cuplu de strangere	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Mediu

standarde	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,900 cm
Latime prima forma de impachetare	4,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	104,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,923 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi