

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Extensor Rack PDU, de bază, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC 309-32



AP7586

### Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Basic
Cord length	8,53 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Ghid de instalare Console de montare rack

### Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	89 mm
latime	437 mm
Output Voltage	230 V
adancime	89 mm
greutate produs	4,1 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
Rack units	2U
pozitie de montare	Orizantal
limite curent de intrare	32 A
Capacitate sarcină	7360 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire
Outlet type and quantity	4 IEC 60309

### Mediu

certificari produs	UE VDE
temperatura ambientala de functionare	0...45 °C
Umiditate relativa	0...95 %

altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,2 cm
Latime prima forma de impachetare	52,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	52,1 cm
Greutate colet(Lbs)	4,99 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	4 550 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	4 531 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	45
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

