

Fișă tehnică produs

Specificatii



Auxiliar de Protecție La Supratensiune Iactp 220, 240 V C.A.

A9C15920

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar protecție la supratensiune (2 circuite)
nume scurt al dispozitivului	iACTp
tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

puterea consumata la mentinere in VA	3 VA
mod de montare	Fix, in partea stanga a CT
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
culoare	Alb
categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolare	440 V
standarde	IEC/EN 61095
conexiuni - borne	Circuit de comanda: borne tip tunel 2 cable(s) 2,5 mm ² flexibil Circuit de comanda: borne tip tunel 2 cable(s) 1,5 mm ² rigid Circuit de comanda: borne tip tunel 1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² rigid Circuit de comanda: borne tip tunel 1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² flexibil cu pin Circuit de comanda: clemă galbenă
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iCT
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential
Cod compatibilitate	IACTp

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	-5...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,700 cm
Latime prima forma de impachetare	1,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate colet(Lbs)	64,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	770,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,417 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)


Use Better

🔗 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Da
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

🔄 Prelungire durata de viață	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Acti9 iCT



Suitable with all Acti9 iCT contactors from 25A



Protection against fire hazards or overheating caused by prolonged overvoltage



Compliant with IEC/EN 60095 standard



Mounted to the left of Acti9 iCT