

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC NetShelter Switched Rack PDU, 9K series, 0U, 16A, 230V, 21 C13 and 3 C19 outlets, IEC309 Cord

APDU9959EU3

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched
Cord length	3,00 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Ghid de instalare Cordon de alimentare de la rețea cu blocare Console de montare rack Ghid de siguranță

Suplimentare

Input Voltage	230 V
inaltime	179,4 cm
latime	5,5 cm
Output Voltage	230 V
adancime	4,6 cm
greutate produs	5,61 kg
locul de montare	Lateral
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 2P + E IEC 60320 C20
mod de montare	Not rack-mountable
Rack units	0U
compatibil USB	No
pozitie de montare	Vertical
Port protocol de comunicatie	SNMP Redfish
Tensiune de intrare acceptabilă	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Capacitate sarcină	3700 VA

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
tip de retea de comunicatie	10/100/1000BASE-T

Mediu

certificari produs	FCC partea 15 clasa A VDE RCM EAC
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	200,2 cm
Latime prima forma de impachetare	11,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	8,59 kg

Garanție contractuală

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2264
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

