

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9, bloc diferential VIGI NG125,  
4P, 125A, 300-1000mA, tip A,  
reglabil I/S

19046

## Principale

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama                                            | Acti 9                         |
| nume produs                                     | Acti9 Vigi NG125               |
| Tip produs sau componenta                       | Add-on residual current device |
| nume scurt al dispozitivului                    | Vigi NG125                     |
| descriere poli                                  | 4P                             |
| [In] curent nominal                             | 125 A                          |
| Tip retea electrica                             | C.a.                           |
| sensibilitate legatura de punere la pamant      | 300 mA<br>1000 mA<br>500 mA    |
| temporizare protectie pentru scurgeri la pamant | Reglabil instantaneu/selectiv  |
| clasa de protectie pentru scurgeri la pamant    | Tip A                          |
| Standarde                                       | IEC/EN 60947-2:Annex B         |

## Suplimentare

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| locatia dispozitivului in sistem              | Iesire<br>Group incomer                                                 |
| frecventa retea electrica                     | 50/60 Hz                                                                |
| [Ue] tensiune nominala de functionare         | 230...415 V c.a. 50/60 Hz                                               |
| releu de declansare pentru curent rezidual    | Independent de tensiune                                                 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC/EN 60947-2                      |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls  | 8 kV conformitate cu IEC/EN 60947-2                                     |
| suport de montare                             | Sina DIN simetrica, 35 mm                                               |
| conexiunea electrica la intreruptorul automat | Cu șuruburi                                                             |
| Numar de pasi de 9mm pe rand                  | 11                                                                      |
| inaltime                                      | 118 mm                                                                  |
| latime                                        | 207 mm                                                                  |
| adancime                                      | 81 mm                                                                   |
| greutate produs                               | 0,8 kg                                                                  |
| durabilitate electrica                        | 10000 cic conformitate cu IEC/EN 60947-2                                |
| conexiuni - borne                             | Borne tip tunel10...50 mm² flexibil<br>Borne tip tunel16...70 mm² rigid |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| lungimea de dezizolare a cablului | 20 mm |
| cuplu de strangere                | 6 N.m |

## Mediu

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| grad de protectie IP             | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                                    |
| grad de poluare                  | 3 conformitate cu IEC/EN 60947-2                                     |
| compatibilitate electromagnetica | 8/20 $\mu$ s ținere la impuls, 5000 A conformitate cu IEC/EN 60947-2 |
| tropicalizare                    | 2 conformitate cu SR EN 60068-1                                      |
| umiditate relativa               | 95 % la 55 °C                                                        |
| altitudine de functionare        | 2000 m                                                               |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 14,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 25,500 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 850,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 8         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 7,287 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 73                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                        | 93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |
| Nu contine silicon                | Nu                                   |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

