

Detector de mișcare - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - aparent, pătrat
EAN 4007841 058364
Nr. articol 058364



infrared sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descrierea funcției

Fără ameteală. Cu rază mare de acoperire. Fiabil. Sensor de mișcare IS 3360 MX Highbay – ideal pentru tavanuri înalte din halele industriale sau spațiile comerciale. Pentru înălțimi de montaj de până la 14 m. Sensor cu infraroșu cu rază de acoperire de 360° de înaltă precizie. Raza maximă de acțiune: 18 m. Pentru monitorizarea unei suprafețe de până la 1000 mp. Disponibil ca variantă unghiulară pentru montajul pe și sub tencuială.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Unghi de detecție	360 °
Cu senzor de mișcare	Da	Unghi de deschidere	180 °
Garanția producătorului	5 ani	Protecție sneak-by	Da
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Cu telecomandă	Nu	Scalabil electronic	Nu
Variante	KNX - aparent, pătrat	Scalabil mecanic	Nu
UM1, EAN	4007841058364	Rază, radial	Ø 14 m (154 m ²)
Versiune	Detectori de mișcare	Rază, tangențial	Ø 36 m (1018 m ²)
Aplicație, loc	Interior	Zone de comutare	1416 Schaltzonen
Aplicație, încăpere	depozit înalt (high-bay), săli de sport, interior	Material carcasă	obturatoare
Culoare	alb	Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Culoare, RAL	9003	Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Funcție lumină de bază	Da
Locul montării	tavan	Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Instalare	Montaj aparent, tavan	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Grad de protecție	IP54	Control constant al luminii	Da

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

06.2025 Pagină 1 de la 2

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - aparent, pătrat
 EAN 4007841 058364
 Nr. articol 058364

Specificații tehnice

Temperatura ambientală	de la -20 până la 50 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	4,00 – 14,00 m
Înălțimea de montaj max	14,00 m
Înălțimea optimă de montaj	12 m

Funcții KNX

Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică

Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nu
Categoria de produse	Detector de mișcare

Accesorii

EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Capac negru pentru senzori IR

Desen tehnic

