


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Card Interfata Codificator Cuimpingere-Tragere Iesiri - 24 V Dc

VW3A3407

### Principale

<b>gama de produse</b>	Altivar
<b>Tip produs sau componenta</b>	Encoder interface card
<b>Compatibilitate gama</b>	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
<b>tip de iesire discreta</b>	Push-pull
<b>[Us] tensiune nominala de alimentare</b>	24 V c.c. (limitele tensiunii: 20...30 V)
<b>numar de pulsatii pe rotatie</b>	10000 pentru ATV71H.....383 5000 pentru all ATV61 drives 5000 pentru ATV71H...M3 5000 pentru ATV71H...M3X 5000 pentru ATV71H...N4

### Suplimentare

<b>curent maxim de alimentare</b>	0,175 A
<b>tip de protectie</b>	Protectie la suprasarcina Protectie la scurtcircuit
<b>distanța maxima cablu între dispozitive</b>	500 m
<b>frecventa maxima de operare</b>	300 kHz
<b>semnal de intrare</b>	A B compliment of A compliment of B/AB/A
<b>impedanta de intrare</b>	1000 Ohm
<b>tensiunea garantata in starea 0</b>	$\leq 1.5$ V
<b>tensiunea garantata in starea 1</b>	$> 11.5... < 25$ V
<b>conexiune electrica</b>	Borna, capacitate conexiune: 0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <500 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 14 V

### Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Numar unitati in prima forma de impachetare</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	7,500 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	17,000 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	23,000 cm

Greutate prima forma de impachetare	142,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,503 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil Nu

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Numar SCIP Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata No