

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Canalis - Lungime Flexibila - 40 - 63 A - 1 M - Montaj Stanga Sau Dreapta



KNT63DF410

### Principale

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| gama de produse                  | Canalis                        |
| nume produs                      | KN                             |
| Tip produs sau componenta        | Flexible element               |
| descriere bara colectoare        | Lungime flexibila              |
| aplicatie a dispozitivului       | Low power distribution         |
| tip modificare directie          | 2 dimensions                   |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 63 A la 35 °C<br>63 A la 25 °C |
| [Ue] tensiune nominala           | 230...500 V                    |
| frecventa retea electrica        | 50/60 Hz                       |
| numarul circuitelor              | 1                              |
| tip de control                   | Comunicare                     |
| culoare                          | Alb (RAL 9001)                 |

### Suplimentare

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| mod de montare                                  | Cu suruburi                                        |
| limita de stres termic                          | 1980 kA².s                                         |
| camp magnetic radiat maxim                      | 0,063 µT                                           |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls    | 6 kV                                               |
| [Ui] tensiunea nominala de izolatie             | 500 V                                              |
| [Icw] curent nominal admisibil de scurta durata | 1,4 kA                                             |
| [Ipk] curent nominal de tinere la varf          | 11 kA                                              |
| THDI                                            | 0...15 % 63 A<br>15...33 % 50 A<br>33...100 % 40 A |
| lungime                                         | 1 m                                                |
| greutate produs                                 | 2,1 kg                                             |
| standarde                                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                         |

### Mediu

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| grad de protectie IP | IP55 conforming to SR EN 60529 |
| grad de protectie IK | IK08 conforming to IEC 62262   |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| temperatura ambientală de<br>utilizare | 0...35 °C fără declasare |
|----------------------------------------|--------------------------|

## Unitati de ambalare

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Unitate de masura pentru prima<br>forma de impachetare | PCE    |
| Numar unitati in prima forma de<br>impachetare         | 1      |
| Inaltime prima forma de<br>impachetare                 | 3,5 cm |
| Latime prima forma de<br>impachetare                   | 9,2 cm |
| Lungime prima forma de<br>impachetare                  | 101 cm |
| Greutate prima forma de<br>impachetare                 | 2,2 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Continut de metal reciclat          | 0                   |
| Pachet cu carton reciclabil         | Da                  |
| Ambalaj fara plastic                | Da                  |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform             |
| Performanta continutului de halogen | Produs fara halogen |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |