

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Mureva intrerupator jaluzele, multi, gri

MUR35042

### Principale

Gama	Mureva Styl
gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Control jaluzele
culoare	Antracit (RAL 7016)

### Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism
montare dispozitiv	Built-in
curent nominal	10 A
functie de comutare	Buton
tip tehnologie	Electromecanic
mod de fixare	Cu surub
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
numar de clapete	2
actuator	Intrerupator cu revenire
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pentru rigid cablu(ri) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pentru torsadat cablu(ri) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pentru flexibil cablu(ri)
latime	71 mm
inaltime	71 mm
adancime	40 mm
material	Alama SEBS ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
conditii de utilizare	Interior/exterior
lungime de dezizolare conductor	13 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

### Mediu

etichete privind calitatea	EAC CE AENOR NF
grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK07
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
standarde	EN 60669-1
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,800 cm
Greutate colet(Lbs)	101,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,825 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**


Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.