

Fișă tehnică produs

Specificatii



NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides Black

AR3340

! Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2025

! Va fi retras de la comercializare

Prezentare generala

Prezentare

Incinta de rețea NetShelter SX extinde linia superioară de incinte IT a APC cu un suport îmbunătățit pentru aplicații de rețea de mare densitate. Organizatoarele de cabluri integrate, de mare densitate, și acoperișul îmbunătățit pentru acces la cabluri asigură suport pentru mănunchiuri mari de cabluri. În asociere cu kitul de tuburi pentru debit de aer lateral, incinta de rețea asigură o izolare totală a aerului de admisie rece și a aerului cald evacuat pentru switch-uri mari și directoare SAN.

Principale

Tip produs sau componenta	Rack enclosure
numarul rack-urilor	42U
echipament furnizat	Componente de montare în soclu Cheie(chei) Uși și panouri laterale cu chei identice Picior de punere la nivel Componente de montaj Role preinstalate Panouri laterale Organizatoare de cablu verticale

Caracteristici fizice

inaltime	1991 mm
latime	750 mm
adancime	1200 mm
greutate produs	161,36 kg
culoare	Negru
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Adâncime maximă de montare	958,9 mm
Adâncime minimă de fixare	279,4 mm
Latime rack	19"
marcare	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
sarcina permanenta admisa	1020,6 kg dinamic 1701,0 kg static

Conformitate

standarde	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-----------	-----------------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	211,8 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	132,08 cm
-----------------------------------	-----------

Lungime prima forma de impachetare	85,09 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	183,18 kg
---------------------	-----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	60
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	643 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	614 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	16 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	14 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative















