

Fișă tehnică produs

Specificatii



Comutator Semnalizare AI 1 No/ Ncstandard - Pentru Easypact

EZAUX01

Principale

gama de produse	EasyPact CVS EasyPact EZC GoPact R MCCB
Gama	EasyPact GoPact
nume scurt al dispozitivului	EZC100 CVS100BS
Tip produs sau componenta	Intrerupator
aplicatie a dispozitivului	Alarm
Compatibilitate gama	Easypact EasyPact EZC EZC100 disjunctor Easypact EasyPact CVS CVS100BS GoPact R MCCB GR12T
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip contacte auxiliare	Standard
[Ith] curent termic conventional in aer liber	5 A
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-12 3 A la 250 V c.a. 50/60 Hz AC-12 5 A la 125 V c.a. 50/60 Hz AC-12 5 A la 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12 5 A la 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15 2 A la 250 V c.a. 50/60 Hz AC-15 3 A la 125 V c.a. 50/60 Hz AC-15 5 A la 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15 5 A la 48 V c.a. 50/60 Hz DC-12 0,2 A la 250 V c.c. DC-12 0,4 A la 125 V c.c. DC-12 2,5 A la 48 V c.c. DC-12 4 A la 24 V c.c. DC-14 0,2 A la 250 V c.c. DC-14 0,4 A la 125 V c.c. DC-14 1 A la 48 V c.c. DC-14 3 A la 24 V c.c.
sarcina minima	10 mA la 24 V
terminal auxiliar de conectare	Sârmă pentru sigiliu

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	2,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	8,200 cm
Greutate colet(Lbs)	40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	13,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare	260,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,850 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	379 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	292 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	12 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	66 kg CO2 eq.

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.