

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9, Alarma curent Auxiliar Sd C.A, C.C

A9N26927

 Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2023

 Produs retras de la comercializare

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Contact de defect
nume scurt al dispozitivului	SD
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, c.a. 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, c.a. 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, c.c. DC-12 1,5 A at 60 V, c.c. DC-12 2 A at 48 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	SR EN 60947-5-1
certificari produs	ASTA LCIE KEMA ASEFA

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 DPN Vigi Acti9 iDPN Vigi Acti9 C60H-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 C40 Acti9 ID C40 Acti9 C120 Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 IDc Acti9 C120NA-DC Acti9 iDPN Acti9 ITG40 Acti9 SW60-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C40 Vigi Acti9 DT40 Vigi Acti9 xC60
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
inaltime	85,3 mm
latime	9 mm
adancime	73,5 mm
greutate produs	30 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara): 2 cable(s) 1,5 mm² - flexibil Borna cu clema cu surub (partea inferioara): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara): 2 cable(s) 1,5 mm² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60947-5-1
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	2 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,4 cm
Greutate colet(Lbs)	38 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	10 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	511 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,084 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.