

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cordon de alimentare, C20 conform IEC 309 (16A), 2,5 m

AP9899

Prezentare generala

Prezentare	Acest cablu conectează o ieșire IEC C19 la un conector IEC 309-16A. Acesta poate fi utilizat ca mijloc de a conecta un conector 16A IEC 309 într-un rack PDU cu prize IEC C19.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Tip produs sau componenta	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
lungime cablu	2,5 m

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	9,5 cm
latime	29,2 cm
adancime	9,5 cm
greutate produs	0,5 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Iesire

Number of power socket outlets	1 IEC 60309 16 A 2P + E
--------------------------------	-------------------------

Conformitate

certificari produs	VDE
--------------------	-----

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	-10...40 °C
Umiditate relativa	20...80 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	10...30 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Umiditate relativa de depozitare	20...80 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,2 cm
Latime prima forma de impachetare	30,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,609 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	25,4 cm
Latime a doua forma de impachetare	32,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,12 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	10
Inaltime a treia forma de impachetare	143,99 cm
Latime a treia forma de impachetare	100 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,12 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	158
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi