



Capace Borne Scurte, 4 Poli, Pentru Ins40, 250/Inv100, 250/Nsx100, 250

LV429516

Principale

Tip produs sau componenta	Short terminal shield
Compatibilitate gama	ComPacT noua generatie (ComPacT NSX100 noua generatie) ComPacT noua generatie (ComPacT NSX160 noua generatie) ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie) Compact (ComPacT NSX100) Compact (ComPacT NSX160) Compact (ComPacT NSX250) ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX100 cc ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX160 cc ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX250 cc Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC EasyPact (EasyPact CVS100) EasyPact (EasyPact CVS160) EasyPact (EasyPact CVS250)
tip de accesorii / piese separate	Accesorii de izolare
descriere poli	4P
Cantitate pe set	1

Suplimentare

pasul conexiunii	35 mm
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
Compatibilitate produs	Circuit-breaker Plug-in base

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	67,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,420 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	24,880 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No