Fişă tehnică produs

Specificatii



Modul de functionare, TransferPacT, protectie la incendiu, 24V c.c. mentinut, semnal de intrare

TPCDIO11

Principale

gama de produse	TransferPacT
Tip produs sau componenta	Modul I/O
aplicatie a dispozitivului	Semnalizare

Suplimentare

compozitie contact auxiliar	1 NO
functie de semnalizare	Protectie la incendiu (comutare in pozitia OFF)
terminal auxiliar de conectare	Terminale cu surub 0,05…2,6 mm²
mod de montare	Conectare
pozitie de montare	Stanga jos
Curent de intrare maxim	10 mA 24 V c.c. +/- 20 %
[Ui] tensiune nominala de izolatie	30 V c.c.
Cuplu de strangere	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
inaltime	56,5 mm
latime	20 mm
adancime	69 mm
greutate produs	40 g
categoria accesorii/piese separate	Accesorii de semnalizare

Mediu

grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,65 cm
Latime prima forma de impachetare	6,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	2 cm
Greutate colet(Lbs)	140 g

Garanţie contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Numar SCIP	**Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**58**
Profil circularitate	**Informatii privind sfarsitul duratei de viata**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**