

Fișă tehnică produs

Specificatii

Cablu de comunicații UPS Semnalizare inteligentă



940-0024

Principale

lungime cablu	2,00 m
numar de cabluri	1
Compatibilitate produs	UPS

Caracteristici fizice

culoare	Negru
greutate produs	0,46 kg
locul de montare	Fata
mod de montare	Not rack-mountable
Conector B	SUB-D 9 male Transmisere semnal Smart
Conector A	SUB-D 9 femeie Transmisere semnal Smart

lesire

numarul portului	1
------------------	---

Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
temperatura ambientala de functionare	0...45 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,9 cm
Latime prima forma de impachetare	5,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,2 cm
Greutate colet(Lbs)	0,46 kg

Garanție contractuală

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)


Use Better

🔄 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

🕒 Prolungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.