

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, contorizat, 1U, 12 A/ 208 V, 10 A/230 V, (8) C13



AP7820B

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Contorizat
Cord length	2,0 m
echipament furnizat	Consolă(e) de prindere cablu Ghid de instalare Console de montare rack Manual de utilizare

Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	4,4 cm
latime	44,4 cm
Output Voltage	208 V 230 V
adancime	10,2 cm
greutate produs	1,73 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
mod de montare	Montaj rack
Rack units	1U
pozitie de montare	Orizontal
[In] calibru	10 A
Input current limits	15 A
Capacitate sarcină	2300 VA
curent nominal	10 A - 230 V 12 A - 208 V
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

certificari produs	Listat cUL C-Tick UE CSA GOST listat de UL VDE VCCI
standarde	FCC Partea 15 clasa A UL 60950
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,4 cm
Latime prima forma de impachetare	33,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	47 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,91 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	3956
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
🔋 Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



