

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva temporizator LED, PT gri

MUR35067

Principale

gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Temporizator
prezentare dispozitiv	Produs complet
culoare	Gri (RAL 7016)

Suplimentare

montare dispozitiv	Suprafata
tip tehnologie	Electromecanic
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
curentul la întreruperea sarcinii	10 A rezistiv cos phi = 1 6 A inductiv cos phi = 0,6
temporizare	2...14 minute 2 minute
curent nominal	10 A
tip de control	Buton rotativ
conditii de utilizare	Interior/exterior
material	PP (polipropilena) SEBS ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
mod de fixare	Cu surub
intrare pentru cablu	Acces facil la ventil diametru: 6...20 mm
inaltime	80 mm
latime	80 mm
adancime	76 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

etichete privind calitatea	CE EAC
----------------------------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
standarde	EN 60669-2-1
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,600 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	211,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,081 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	288
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	63,088 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	B4396e41-e6df-4fc6-bed3-68c96bc1ac9c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi