

Fișă tehnică produs

Specificatii



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m, Blue

AP8704S-WWX590

Principale

| | |
|---------------------------|------------|
| Tip produs sau componenta | Power cord |
| lungime cablu | 1,21 m |
| numar de cabluri | 6 |

Caracteristici fizice

| | |
|---------------------|--------------------|
| culoare | Albastru |
| inaltime | 240 mm |
| latime | 70 mm |
| adancime | 45 mm |
| greutate produs | 1,01 kg |
| Mounting preference | No preference |
| mod de montare | Not rack-mountable |

Intrare

| | |
|--------------------------|------|
| Max line current | 10 A |
| limite curent de intrare | 10 A |

Iesire

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Consum maxim de curent | 10 A |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
| Lungime cablu | 1,2 m |

Conformitate

| | |
|--------------------|-------------------|
| certificari produs | CCC PSE VDE |
|--------------------|-------------------|

Conditii de mediu

| | |
|---|--------------|
| temperatura ambientala de functionare | 0...70 °C |
| Umiditate relativa | 20...80 % |
| altitudine de functionare | 0...10000 ft |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...75 °C |
| Umiditate relativa de depozitare | 20...80 % |
| altitudinea de depozitare | 0...15240 m |

Unitati de ambalare

| | |
|---|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|-----|

| | |
|----------------------------|---|
| Număr de produse în pachet | 1 |
|----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Înălțime prima forma de impachetare | 25,4 cm |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Latime prima forma de impachetare | 33,02 cm |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Lungime prima forma de impachetare | 55,88 cm |
|------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------|--------|
| Greutate colet(Lbs) | 1,0 kg |
|---------------------|--------|

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 24 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 61 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 5 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 54 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 2 kg CO2 eq. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|--|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu |
| Ambalaj fara plastic | Nu |
| Numar SCIP | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2 |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACH | Referința nu conține SVHC peste prag |
| Statut de indemn de halogen | Produsul conține halogeni peste pragurile admise |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare

| | |
|--|--|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | 30 |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da |
| Eticheta WEEE |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Image of product / Alternate images

Alternative

