

Fișă tehnică produs

Specificatii



Device monitoring and management, Network Management Cards, NMC3 with Environmental Monitoring and Modbus, secure remote UPS monitoring and management

AP9643

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

gama de produse	Network Management Cards
Compatibilitate gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS On-Line Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tip produs sau componenta	Device monitoring and management
echipament furnizat	Senzor de temperatură Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	1 3
Standarde	EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55024 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 55011:A1 EN 55024:A1 EN 55032:class A VCCI class A ICES-003:issue 6 BS EN 55032:class A BS EN 55011:A1

General

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Variant option	Environmental monitoring with Modbus
----------------	--------------------------------------

Caracteristici fizice

greutate produs	0,14 kg
latime	12,1 cm
inaltime	3,8 cm
adancime	10,8 cm

Conformitate

certificari produs	FCC Class A AS/NZS
--------------------	-----------------------

Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
Umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...65 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
altitudine de functionare	0...10000 ft

Management & comunicatii

tip de retea de comunicatie	10/100/1000BASE-T
Autentificare	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Port protocol de comunicatie	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,1 cm
Latime prima forma de impachetare	15,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,91 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	195
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi