

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator de Sarcina Isw-Na, 3P + N, 63 A

A9S70763

Principale

Gama	Acti 9
nume produs	Acti9 iSW-NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
nume scurt al dispozitivului	iSW-NA
aplicatie a dispozitivului	Control Isolation
descriere poli	3P + N
pozitie neutrului	Stanga
categorie de utilizare	AC-22A conformitate cu SR EN 60947-3
adeccare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3

Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	5 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	800 A in timpul 1 s
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-3
tip de control	Comutare Declanșare de la distanță
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
indicator de pozitie contact	Da
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus sau jos da
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
inaltime	85 mm
latime	72 mm
adancime	74 mm
greutate produs	0,3 kg
culoare	Alb

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

durabilitate mecanica	20000 cic
durabilitate electrica	10000 cic
conexiuni - borne	Borne tip tunel (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm² flexibil cu Borne tip tunel (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm² flexibil fara Borne tip tunel (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...35 mm² rigid fara
lungime de dezizolare conductor	14 mm
cuplu de strangere	3,5 N.m
Compatibilitate produs	Bobină de declanșare

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
grad de protectie IP	IP20
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-3
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	335,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,453 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	7
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi