



Soclu Rpz- 16 A, 250 V -pentru Releu Rxm3

RPZF3

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RPZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambroșabil RPM cu 3 C/O contact
tip si compozitie contacte	3 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	< 250 V

Suplimentare

forma a pinului	Plat
aranjare borne de contact	Mixt
cuplu de strangere	< 1 N.m pentru M3.5 șurub(uri)
mod de fixare	Cu surub (panou) Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
latime	40 mm
greutate produs	0,072 kg

Mediu

conexiuni - borne	- borne cu surub, flexibil cablu cu pini 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - borne cu surub, flexibil cablu cu pini 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica	2500 V
standarde	IEC 61984
certificari produs	CSA UL
marcaj	CE

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	77,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,3 cm
Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	20,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	770 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	150
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	12,45 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings


Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

