



Modul comunicare Ethernet/IP, ModbusTCP, 2RJ45

VW3A3720

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare

Suplimentare

compatibilitate gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Port protocol de comunicare	Modbus TCP Ethernet/IP
conexiune electrica	2 conectori RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
rata de transmisie	10/100 Mbps
mod de schimb	Half duplex and full duplex
serviciu de comunicare	Agent SNMP pentru Ethernet IP Modbus TCP server pentru Ethernet IP/Modbus TCP Adaptor Ethernet/IP pentru Ethernet IP RSTP support pentru Ethernet IP FTP pentru Ethernet IP ODVA AC drive and CiA 402 profile pentru Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX pentru Ethernet IP/Modbus TCP 32 parameters IN - 32 parameters OUT implicit messaging pentru Ethernet IP/Modbus TCP FDR pentru Ethernet IP/Modbus TCP
tip de retea de comunicare	IPv6 (internet protocol)
topologie	Daisy chain
protocol de sincronizare a timpului	SNTP
server Web	Server HTTP integrat
servicii Web	Save/restore drive configuration Drive setting and diagnostic Energy monitoring Widgets (ID, control, data table, diagnostic, charts) Upgrade drive firmware Customizable home page Drive monitor Pump function setting and monitoring Ethernet setting and diagnostic
tip afisaj	1 LED pentru MS (Module Status) 1 LED pentru NS (Network Status) 1 LED pentru TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED pentru TX/RX (Transmit/Receive port 2)
profil magistrala	Unitate CIP AC CiA 402
greutate produs	0,2 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	ODVA Achilles nivel 2
--------------------	--------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,700 cm
Latime prima forma de impachetare	13,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	159,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,290 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No