Fişă tehnică produs

Specificatii



Priza Mureva, surub, Angulara, 16A, 3P + E, 380, 415 V Ac, Perete

PKF16W734

Principale

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Priza
nume scurt al dispozitivului	Mureva socket
Plug, socket category	Low voltage
descriere poli	3P + E
Tip retea electrica	C.a.
standard priza	Industrial

Suplimentare

mod de montare	Montaj pe perete
forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	380...415 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
materialul contactelor	Sleeves brass
conexiuni - borne	Captive screws
sectiune cablu	1…4 mm²
diametru exterior cablu	21 mm
tip filet	M25
greutate produs	0,25 kg
inaltime	156 mm
latime	80 mm
adancime	127 mm
culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conforming to SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenta la foc	750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,200 cm
Latime prima forma de impachetare	8,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,200 cm
Greutate colet(Lbs)	238,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,510 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,419 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**8 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	**9 %**
Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Da**
Numar SCIP	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**33**
Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**