



Comanda Pas cu Pas IatI4

A9C15412

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume scurt al dispozitivului	iATL4
Tip produs sau componenta	Control auxiliar pas cu pas
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz impuls 50 ms

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
tip telecomanda	Buton
secventa treptelor	Primul impuls - TL1 activ, TL2 inactiv Al treilea impuls - TL1 activ, TL2 activ Al patrulea impuls - TL1 inactiv, TL2 inactiv Al doilea impuls - TL1 inactiv, TL2 activ
mod de montare	Fix,intre 2 TL
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
inaltime	86 mm
latime	36 mm
adancime	71 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	borne tip tunel cablu 0,5...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid borne tip tunel cablu 0,5...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid - cu pini borne tip tunel cablu 1...4 mm ² - rigiditate cablu: flexibil borne tip tunel cablu 1...4 mm ² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
cuplu de strangere	1 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc
Compatibilitate produs	ITL (32 A) ITL (16 A)

Mediu

categorie de supratensiune	III
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
standarde	EN/IEC 60669-2-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	200,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,701 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	3
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine silicon	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi