

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator dublu 10A 2m antracit

NU321154

Principale

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
tip tehnologie	Electromecanic
functie de comutare	Simplu
numar de clapete	2
aplicatie a dispozitivului	Control lumini
echipament furnizat	Conexiune interna de forta
culoare	Antracit (RAL 7021)
tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
conditii de utilizare	Interior
distanța de deschidere	> 3 mm
actuator	Clapeta
numar module	2 module
conexiuni - borne	Borna fara surub
sectiune cablu	0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu
Material	PBT (tereftalat de polibutilena) GF31: buton de eliberare CuZn15: link intern Termoplastice stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne
marcaj	Fara marcaj
finisare suprafata	Mat

tratament specific – integrat in material	Vopsit
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
latime	45 mm
inaltime	45 mm
adancime	34,25 mm
adancime de montaj	21,15 mm
greutate produs	0,0284 kg
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs	UE AENOR EAC NF
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP4X
grad de protectie IK	IK04
caracteristica de mediu	Alcool Fluid de curatare a geamurilor Acetona Benzina Rezistent UV Ulei Decolorant Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate colet(Lbs)	30,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm

Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	373,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,583 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare


Potentialul de reciclabilitate, in %	24
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

