

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vigi C120, bloc protundimp. scurg erilor, 4P, 1000 mA, clasa A si

A9N18561

Principale

Gama	Acti 9
nume produs	Acti9 Vigi C120
Tip produs sau componenta	Add-on residual current device
nume scurt al dispozitivului	Vigi C120
descriere poli	4P
[In] curent nominal	125 A
Tip retea electrica	C.a.
sensibilitate legatura de punere la pamant	1000 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Selectiv
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Tip A-SI (Super Imunizat)
Standarde	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1

Suplimentare

locatia dispozitivului in sistem	Iesire Group incomer
frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...415 V c.a. 50 Hz
releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
conexiunea electrica la intreruptorul automat	Cu șuruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand	10
inaltime	95 mm
latime	198 mm
adancime	73 mm
greutate produs	0,58 kg
culoare	Alb
durabilitate mecanica	20000 cic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	Borne tip tunel1...35 mm² flexibil Borne tip tunel1...50 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului	15 mm
cuplu de strangere	3,5 N.m

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
temperatura ambientala de utilizare	-25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	659,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,911 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi