

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Service Bypass Panel- 100-240V; 30A; BBM; Hardwire Input/Output

SBP3000

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Tip produs sau componenta	Bypass kit
Main Output Voltage	100 V 120 V 230 V
Other Output Voltage	110 V
Output connector type	Cablu rigid 3-wire (H N + E) 1
numarul rack-urilor	2U
echipament furnizat	Ghid de instalare Console de montare rack Manual de utilizare
gama de produse	Maintenance Bypass Panels

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	8,9 cm
latime	43,2 cm
adancime	63,5 cm
greutate produs	12 kg
suport de montare	Perete
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3-wire (H N + E)
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
pas de 18 mm	0...1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lesire

Consum maxim de curent	30 A
tip de protectie	Circuit breaker
eficienta	99 %

Conformitate

certificari produs	CSA GOST VDE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...15000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	20,3 cm
Latime prima forma de impachetare	61 cm
Lungime prima forma de impachetare	99,1 cm
Greutate prima forma de impachetare	21,954 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	132 cm
Latime a doua forma de impachetare	100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	272,16 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 years (parts only)
----------	----------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No