

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, cu switch-uri, Zero U,
10 A, 230 V, (16) C13

AP7950B

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched
Cord length	3,05 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Consolă(e) de prindere cablu Ghid de instalare Console de montare rack Kit de montare fără scule Manual de utilizare

Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	124,5 cm
latime	5,6 cm
Output Voltage	230 V
adancime	4,4 cm
greutate produs	4,32 kg
locul de montare	Spate
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
Tensiune de intrare acceptabilă	200...240 V
Max line current	10 A
Input current limits	10 A
Capacitate sarcină	2300 VA
frecventa retea	47...63 Hz

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Outlet type and quantity	16 IEC 60320 C13
--------------------------	------------------

Mediu

certificari produs	UE GOST IRAM VDE
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	213,4 cm
Latime prima forma de impachetare	12,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,23 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1735
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

