



Releu Inteligent Comp. Zelio Logic, Pachet descop., 20 I O, 100, 240 V C.A.

SR2PACK2FU

Principale

gama de produse	Zelio Logic
Tip produs sau componenta	Pachete de descoperire compacte
numar intrare discreta	12
numar de iesiri	8 releu

Suplimentare

compozitie kit	SR2B201FU Cablu PC SR2USB01 pentru conectarea la PC
numărul intrării/ieșirii	20
afisare locala	Cu
numarul de linii din schema de comanda	120 cu scara programare 0...200 cu FBD programare
durata ciclului	6...90 ms
timp rezerva	10 ani la 25 °C
abaterea ceasului	12 min/an la 0...55 °C 6 s/lună la 25 °C
verificari	Memorie program la fiecare pornire
[Us] tensiune de alimentare nominala	100...240 V
limite tensiune de alimentare	85...264 V
frecventa de alimentare	50/60 Hz
curent maxim de alimentare	100 mA la 100 V (fără extensie) 50 mA la 240 V (fără extensie)
puterea consumata in VA	11 VA fără extensie
tensiune de izolatie	1780 V
tip de protectie	Impotriva inversarii bornelor (instructiuni de control neexecutate)
tensiune de intrare discreta	100...240 V c.a.
curent pe intrare discreta	0,6 mA
frecventa de intrare discreta	57...63 Hz 47...53 Hz
starea 1 garantata a tensiunii	>= 79 V pentru intrare directă
starea 0 garantata a tensiunii	<= 40 V pentru intrare directă
stare curenta 1 garantata	>= 0.17 mA (intrare directă)
stare curenta 0 garantata	<= 0.5 mA (intrare directă)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

impedanta de intrare	350 kOhm pentru intrare directă
limite pentru tensiune la iesire	5...30 V c.c. (ieșire releu) 24...250 V c.a.
tip si compozitie contacte	Nu pentru ieșire releu
curent termic de iesire	8 A pentru cele 8 ieșiri pentru ieșire releu
durabilitate electrica	AC-12 500000 cic la 230 V, 1,5 A pentru ieșire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1 AC-15 500000 cic la 230 V, 0,9 A pentru ieșire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1 DC-12 500000 cic la 24 V, 1,5 A pentru ieșire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1 DC-13 500000 cic la 24 V, 0,6 A pentru ieșire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
capacitate de comutare in mA	>= 10 mA la 12 V (ieșire releu)
rata de operare in Hz	0,1 Hz (la le) pentru ieșire releu 10 Hz (în gol) pentru ieșire releu
durabilitate mecanica	10000000 cic pentru ieșire releu
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conforming to EN/IEC 60947-1 și EN/IEC 60664-1
ceas	Fara
timp de raspuns	50 ms cu scara programare (de la starea 0 la starea 1) pentru intrare directă 50 ms cu scara programare (de la starea 1 la starea 0) pentru intrare directă 50...255 ms cu FBD programare (de la starea 0 la starea 1) pentru intrare directă 50...255 ms cu FBD programare (de la starea 1 la starea 0) pentru intrare directă 10 ms (de la starea 0 la starea 1) pentru ieșire releu 5 ms (de la starea 1 la starea 0) pentru ieșire releu
conexiuni - borne	borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
cuplu de strangere	0,5 N.m
categorie de supratensiune	III conforming to SR EN 60664-1
greutate produs	0,85 kg

Mediu

imunitate la microintreruperi	10 ms
certificari produs	UL C-Tick GL CSA GOST
standarde	IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 level 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-11
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
caracteristica de mediu	Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-2 Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-3 Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-4 Directiva EMC conformitate cu IEC 61131-2 zone B Directiva de joasă tensiune conformitate cu IEC 61131-2
perturbatie radiata/condusa	Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1

grad de poluare	2 conformitate cu IEC 61131-2
temperatura ambientala de utilizare	-20...40 °C în carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 și IEC 60068-2-2 -20...55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 și IEC 60068-2-2
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
altitudine de functionare	2000 m
altitudine maxima de transport	3048 m
umiditate relativa	95 % fără condens sau picături de apă

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,100 cm
Latime prima forma de impachetare	15,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	516,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,656 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	363
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi