

Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Cofret Derivatie Pentru Siguranta Nf - 10 X 38 - 25 A - 3L+N+Pe

KNB25CF5

Principale

gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A la 35 °C
protection type	fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil10 x 38 mm - 25 A conformitate cu NF fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil10 x 38 mm - 20 A conformitate cu NF
echipament furnizat	fuse se comandă separat cable clamp
mod de montare	Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor	3L+N+PE 3L+PE
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4,6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
conexiune electrica	Cable clamp terminal 6 mm² flexibil Cable clamp terminal 10 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului	Front
mod de deconectare unitate divizor	Prin tragere afara
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6
latime	103 mm
adancime	48,8 mm
inaltime	161 mm
greutate produs	0,38 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
----------------------	--------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,800 cm
Latime prima forma de impachetare	11,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	294,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,786 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	384
Inaltime a treia forma de impachetare	82,300 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	136,576 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen

Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi