



Contact Auxiliar - 1 Sde

33799

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	SDE
aplicatie a dispozitivului	Breaker status monitoring
Compatibilitate gama	Compact (ComPact NS630b...1600)
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip eroare	Defect electric general
semnalizare locala	Declansare defectiune for electrical fault
tip contacte auxiliare	Standard
mod de montare	Clipsabil
[Ith] curent termic convențional în aer liber	6 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 0,05 A at 110 V c.c. DC-14: 0,03 A at 250 V c.c.
sarcina minima	100 mA la 24 V c.c.
categoria accesoriilor/piese separate	Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	56,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,062 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	800
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	61,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi