

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 12, 24 V C.A.

A9A26948

### Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului	iMX+OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	AC-12 6 A at 12 V, c.a. 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, c.a. 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c.
tensiune circuit de comanda	12...24 V c.a. 50/60 Hz 12...24 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

### Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
latime	18 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibil cu Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm <sup>2</sup> - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm <sup>2</sup> - flexibil
cuplu de strangere	1 N.m

### Mediu

standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C

---

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
---	-------------

---

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
-----------------------------------	----------

---

Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
------------------------------------	----------

---

Greutate colet(Lbs)	82,000 g
---------------------	----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
--	---

---

Inaltime a doua forma de impachetare	9,000 cm
--------------------------------------	----------

---

Latime a doua forma de impachetare	10,200 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	708,000 g
--------------------------------------	-----------

---

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
---	-----

---

Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
---	----

---

Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
---------------------------------------	-------

---

Latime a treia forma de impachetare	30 cm
-------------------------------------	-------

---

Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
--------------------------------------	-------

---

Greutate a treia forma de impachetare	6,795 kg
---------------------------------------	----------

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

---

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu conține SVHC peste prag</a>
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	29
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.