

Canalis - Cofret Derivatie - 32 A - 2 Prize Ind. Iec Pentru Knb



KNB32CP35

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
Compatibilitate produs	Dispozitiv modular
[Ie] curent nominal de utilizare	32 A la 35 °C
descrie priza a unitatii divizor	Industrial 16 A 2P+T 230 V
descrie priza 2 a unitatii divizor	Industrial 16 A 3P+N+T 415 V
polaritate unitate divizor	3L+N+PE
echipament furnizat	Placa obturatoare Socket-outlet
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Low power distribution Distributia prizelor electrice
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
tip de protectie	Fără protecție
mod de deconectare unitate divizor	Prin tragere afara
standarde	IEC 60439-2 IEC 61439-6
number of 18mm modules	8
latime	434 mm
adancime	141 mm
inaltime	165 mm
greutate produs	3,1 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

sistem de legare la pamant	TT - jgheaburi sistem de bare TN-S - jgheaburi sistem de bare TN-C - jgheaburi sistem de bare IT - jgheaburi sistem de bare TT - unitate divizor TN-S - unitate divizor IT - unitate divizor
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,100 cm
Latime prima forma de impachetare	19,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	44,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,877 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	33
Inaltime a doua forma de impachetare	79,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	91,020 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi