

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys Cc, Higrotermostat Electronic, 200...240 V, Temp -40...80°C, Hr 20...80%

NSYCCOHT230VID

Prezentare generala

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
-------------------	--

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Higrotermostat electronic
gama de setare a temperaturii	-40...80 °C
intervalul de setare a umiditatii	20...80 %
tip afisaj	Ecran OLED
informatii afisate	Umiditate relativa Temperatura in °F Temperatura in °C

Suplimentare

tensiune de intrare	200...240 V c.a.
tip senzor	Senzor extern optional NTC
capacitate de comutatie maxima	4 A 230 V c.a.
conexiune electrica	8 conectori, capacitate de prindere: 2.5 mm²
mod de montare	Fixat cu clipsuri Cu suruburi
inaltime	Extern: 85 mm
latime	Extern: 56 mm
adancime	Extern : 44 mm
locul de montare	Sina DIN 35mm Montanti transversali Stalp Spacial Pe placa de montaj
temperatura ambientala de functionare	-40...80 °C
histerezis	2 K valoare programata
histerezis	3 %
numar de iesiri	2 functie de ventilatie/incalzire
material	PC (policarbonat)
culoare	Gri deschis
Intarziere flacara	Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	UR
--------------------	----

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	160,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	12,000 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi