Fişă tehnică produs

Specificatii



Spacial Sf Carcasa Cu Placa De Montaj - Asamblata - 2000X800X400 Mm

NSYSF20840P

Fabricatie intrerupta la data de: 8 iul. 2024

Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	PanelSeT
Gama extinsa	PanelSeT SF
Aplicatie	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
inaltime nominala dulap	2000 mm
latime nominala dulap	800 mm
adancime nominala dulap	400 mm
montare dulap	Cu așezare pe podea
compozitie dispozitiv	2 sine glisante 4 mounting plate bracket 1 structura 1 ușă 1 sistem de blocare cu maner:ușă 1 panou spate 1 acoperiș 1 placă de montaj

Suplimentare

tip structura	Structura perforata cu pas de 25 mm Panouri şi uşi încorporate în structură Format dintr-o singură secţiune Montare verticala cu rame de sus si de jos
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip usa	Opac frontal
descriere placa de montare	Simplu
tip de placa cu presetupe	Fără placă cu presetupe
tip incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
numar de usi	Frontal:1usa(usi)
accesibilitate pentru operare	Lateralele dulapului Spate Frontal
parti demontabile	Uşă cu surub balama Placă de montaj cu surub suport placa de montaj Panou spate cu surub Acoperiș cu surub Suport placa de montaj cu surub Şină de culisare cu surub

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

material	Cadru:oțel galvanizat Stalpi:oțel galvanizat Uşă:tabla de otel Panouri:tabla de otel Balama:zamak Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Carcasă:gri (RAL 7035) Mâner:negru (RAL 9005)
greutate produs	122 kg

Mediu

standarde	IEC 62208
grad de protectie NEMA	NEMA 3R/12
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	49,0 cm
Latime prima forma de impachetare	84,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	213,0 cm
Greutate colet(Lbs)	125,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	213,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	85,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	98,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	250,0 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**889 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**543 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**24 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**28 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**294 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Numar SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referința conține SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**98**
Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**