

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC Easy UPS, 1600 VA, Tower, 230 V, 4x prize CEE 7/3 Schuko, AVR

BVX1600LI-GR

### Principale

tensiune de intrare	230 V c.a. 1 fază
Input Connection Type	Schuko
cos phi	0,56
limite pentru tensiune la intrare	140...300 V 230 V c.a.
frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată
Output voltage	230 V c.a. 1 fază
putere nominala in W	900 W
putere nominala in VA	1600 VA
Output connection type	4 Schuko
USB Charging Port	None
Maximum configurable power in VA	1600 VA
Putere max. configurabilă (wați)	900 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Full load runtime	00:01:00 900 W
Half load runtime	00:06:30 450 W
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

### Grafice

Timp de functionare	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Eficiența	<a href="#">View Efficiency Graph</a>

### Suplimentare

capacitate baterie	7,0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Panou de comandă	Afișaj stare led cu indicatoare on line: pe baterie
Capacitate nominală supratensiune	273 J
lungime cablu	1,2 m
numar de cabluri	1
culoare	Negru

inaltime	190 mm
latime	140 mm
adancime	390 mm
greutate produs	10,2 kg
suport de montare	Podea
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No
mod de montare	Desktop installation compact
echipament furnizat	Manual de utilizare
Max runtime	240 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
gama de produse	Easy UPS
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)

## Mediu

certificari produs	UE CB
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C
altitudinea de depozitare	0...3000 m
grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare
nivel acustic	40 dBA
altitudine de functionare	0...3000 m

## Durata de functionare & baterii

tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Tensiunea bateriei	24 V
Battery graph comments	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	8 H

---

durata de viata baterie	2...3 yr
-------------------------	----------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Înălțime prima forma de impachetare	29,7 cm
-------------------------------------	---------

---

Latime prima forma de impachetare	49,5 cm
-----------------------------------	---------

---

Lungime prima forma de impachetare	23,5 cm
------------------------------------	---------

---

Greutate colet(Lbs)	11,2 kg
---------------------	---------

---

SCC14	10731304404610
-------	----------------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

Ef3b165e-8e1d-4ef1-89c3-03b78b282225

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE


 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

