

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Cofret Kaedra, Multifunctionala, 448 X 460 Mm, 24 Module, 3 deschideri

13991

### Principale

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Gama                       | Mureva                                      |
| nume produs                | Mureva Enclosure                            |
| Tip produs sau componenta  | Weatherproof enclosure                      |
| Tip dulap                  | Enclosure for modular device with interface |
| descriere placa de montare | Perforat                                    |

### Suplimentare

|                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montare dulap                        | Suprafata                                                                                                                                                       |
| Numar de pasi de 9mm pe rand         | 24                                                                                                                                                              |
| numarul de module de 18 mm pe rand   | 12                                                                                                                                                              |
| numarul total de module de 18 mm     | 24                                                                                                                                                              |
| numar de randuri orizontale          | 2                                                                                                                                                               |
| clasa de izolatie electrica          | Izolatie dubla<br>Clasa II                                                                                                                                      |
| numarul de deschideri ale interfetei | 3                                                                                                                                                               |
| numar de placi                       | 1 pentru priză de forță 65 x 85<br>3 pentru butoane de comandă                                                                                                  |
| echipament furnizat                  | 2 marking kit<br>2 wiring strap<br>1 plate for 65 x 85 power outlet<br>3 plate for push-button control<br>1 terminal block 22 holes<br>1 terminal block support |
| Tip capac frontal                    | Reversibil<br>Transparent                                                                                                                                       |
| [In] curent nominal                  | 90 A                                                                                                                                                            |
| Tip sina                             | DIN                                                                                                                                                             |
| numar de predecupari PG ISO          | 17                                                                                                                                                              |
| numar blocuri terminale              | 1 impamantare (conexiune cu surub) cu 22borne<br>1                                                                                                              |
| Conexiuni blocuri terminale          | 11 x 16 mm <sup>2</sup> + 11 x 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                               |
| descriere optiuni de blocare         | Incuietoare cu cheie optionala                                                                                                                                  |
| material carcasa                     | Carcasa self-extinguishing polymer                                                                                                                              |
| dimensiune baza                      | 90 x 100 mm                                                                                                                                                     |
| latime                               | 448 mm                                                                                                                                                          |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| inaltime            | 460 mm                                                 |
| adancime            | 160 mm                                                 |
| adancime interioara | 88 mm                                                  |
| Culoare             | Usa:verde transparent<br>Cofret:gri deschis (RAL 7035) |

## Mediu

|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarde                             | IEC 61439-3<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670                                                              |
| rezistenta la foc                     | 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1                                                                               |
| grad de protectie IP                  | IP65 conformitate cu SR EN 60529                                                                                   |
| grad de protectie IK                  | IK09 conformitate cu EN 50102                                                                                      |
| Caracteristici de mediu (UV)          | Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010<br>Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013 |
| categorie de supratensiune            | II                                                                                                                 |
| temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C                                                                                                        |

## Unitati de ambalare

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 17,5 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 46,8 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 47,0 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 3,975 kg |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 18       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 80,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,0 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 83,55 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 22                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare                  |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Procentul minim de materiale reciclate | 26                                                                        |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                             | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                      |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Performanta continutului de halogen    | Produs fara halogen                                                       |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |