

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, Litiu-ion, Rackmount 1U, 230V, 4x prize IEC C13, Port SmartConnect, adâncime scurtă

SCL500RMI1UC

Prezentare generala

Prezentare	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
------------	---

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
---------------------------	------------------------------------

Suplimentare

Communication port type	SmartConnect Ethernet port
-------------------------	----------------------------

pachet software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
-----------------	---

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
---------------------	------------------------------------

Eficienta	View Efficiency Graph
-----------	---------------------------------------

tip baterie	Li-Ion (Litiu-Ion)
-------------	--------------------

Battery graph comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
------------------------	---

Durată de funcționare extensibilă	0
-----------------------------------	---

Battery design life	8...10 yr
---------------------	-----------

Putere încărcare baterie (wați)	10 W rated
---------------------------------	------------

General

echipament furnizat	Ghid de instalare Șine de susținere pentru montare rack Cablu USB
---------------------	---

product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
------------------------	--------------------------

Redundant	No
-----------	----

Caracteristici fizice

numarul rack-urilor	1U
---------------------	----

culoare	Black with silver front bezel
---------	-------------------------------

inaltime	4,4 cm
----------	--------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	43,2 cm
adancime	23,2 cm
greutate produs	4,06 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
compatibil USB	Yes

Intrare

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
tip de protectie intrare	Circuit breaker
limite pentru tensiune la intrare	208...253 V
frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

Iesire

Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	400 W
putere nominala in VA	500 VA
output connection type	4 IEC 60320 C13
distorsiune armonica	Sub 5%
Maximum configurable power in VA	500 VA
Putere max. configurabilă (wați)	400 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE EAC RCM UK PSTI
Politică de protecție echipament	Durată de viață: 150000 \$
Standarde	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

nivel acustic	45 dBA
Pierdere termică online	41,61 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0,0000000000...7620,0000000000 m

grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare

Management & comunicatii

functie de alarma	Afişaj stare led cu indicatoare on line: pe baterie: înlocuire baterie şi eroare de cablare clădire
sloturi libere	0
suport pentru port de comunicare	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	510 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcţionare continuă: 0,3% limitare supratensiune iece: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,8 cm
Latime prima forma de impachetare	33,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	59 cm
Greutate prima forma de impachetare	6 kg

Garanție contractuală

Garantie	5 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	596
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Contributiila produs a fost evitata	Yes

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No