

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Bobina Lx1-F - Tesys F - 220 - 230 V C.A. 40/400 Hz



LX1FH2202

! Va fi retras de la comercializare la data: 31 dec. 2028

! Va fi retras de la comercializare

### Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX1FH
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F265 LC1F330
tipul circuitului de comanda	C.a. la 40...400 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda	220...230 V c.a. 40...400 Hz
rezistenta medie	70,6 Ohm de vârf la 20 °C 1578 Ohm ținere la 20 °C
timp de functionare	100...170 ms deschidere 40...65 ms închidere
durabilitate mecanica	10 Mcycles
frecventa maxima de iesire	2400 cic/h la <55 °C

### Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Eliminare 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz (la 55 °C) Operațional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (la 55 °C)
consum de energie conectare in VA	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipare de caldura	8 W la 40...400 Hz

### Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
greutate produs	0,75 kg

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,500 cm
Latime prima forma de impachetare	10,000 cm

Lungime prima forma de impachetare	19,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	861,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,785 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	96
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	97,916 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No