

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Demaror Nerevers. Dol Capsulat - TeSys Le1-M - 0,54 - 0,8 A - Bobina 220 V C.A.

LE1M35M705

### Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys LE
nume scurt al dispozitivului	LE1M
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
aplicatie a dispozitivului	Standard
categorie de utilizare	AC-3
compozitie dispozitiv	Contactor Earth terminal Neutral terminal Thermal overload relay
gama de reglaj a protectiei termice	0,54...0,8 A
putere motor kW	0,12 kW la 240 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 0,12 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	220 V c.a. 50/60 Hz
tip de control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

### Suplimentare

semnalizare locala	Operating:LED (galben)
numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 Pg 13 top 2 Pg 21 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos 2 Pg 13 jos 2 Pg 21 jos 2 Pg 16 top 2 Pg 16 jos
latime	78 mm
inaltime	160 mm
adancime	108 mm
greutate produs	0,6 kg

### Mediu

material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde	IEC 60947-4-1

temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
caracteristica de mediu	Mediu standard
certificari produs	UKCA

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	11,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,500 cm
Greutate colet(Lbs)	575,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,597 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	96
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	65,552 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	120 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	37
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.