

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret cu Montaj Incastrat Pragma, Ip40, 2X13 Module, fara Usa

PRA35213

 Fabricatie intrerupta la data de: 31 oct. 2023

 Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
latime	Perete: 366 mm Exterior: 396 mm
inaltime	Perete: 480 mm Exterior: 510 mm
adancime	Perete : 86 mm Exterior : 21 mm
18 module pe rand	13
Numar de randuri orizontale	2
clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
echipament furnizat	1 x eticheta de identificare 1 x marking kit 1 x bloc terminal 1 x banda de obturare
Tip de usa	Fara

Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	26
numarul total de module de 18 mm	26
puterea disipata in W	50 W
[In] calibru	63 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
Tip sina	DIN
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Pre-decupaje laterale Placi detasabile Cablu sau tub
numar blocuri terminale	1 impamantare (Quick) cu 24borne
Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm² pentru impamantare 21 x 4 mm² pentru impamantare
material carcasa	Partea din spate technoplastic Parte frontala technoplastic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Culoare	Cofret:alb (RAL 9016) Parte frontala:gri (RAL 7004)
tară vizată	Spania Olanda
adâncime de montaj	86 mm
adâncime interioară	84 mm

Mediu

rezistență la foc	Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C
grad de protecție IP	IP30 fără ușa IP40 cu ușa
grad de protecție IK	IK08 fără ușa IK09 cu ușa
categorie de supraîncălzire	II
temperatură ambientală de funcționare	-25...60 °C
standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima formă de împachetare	13,5 cm
Latime prima formă de împachetare	42,0 cm
Lungime prima formă de împachetare	53,0 cm
Greutate colet(Lbs)	3,64 kg
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	P12
Număr unități în a doua formă de împachetare	31
Înălțime a doua formă de împachetare	120,0 cm
Latime a doua formă de împachetare	80,0 cm
Lungime a doua formă de împachetare	120,0 cm
Greutate a doua formă de împachetare	124,84 kg



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	20 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Numar SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No