

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva Styl suport fixare 1 post ST, alb

MUR39107

Principale

gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Compatibilitate gama	Mureva Styl
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
numar de posturi	1 post
directie de instalare	Orizantal/vertical
conditii de utilizare	Interior/exterior
material	PC (policarbonat)
mod de fixare	Cu surub
finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Netratat
lungime	84 mm
inaltime	84 mm
latime	84 mm
adancime	28 mm
adancimea proiectata	19 mm

Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoniac diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan
---	---

Mediu

etichete privind calitatea	AENOR NF
grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C
---	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	2,600 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	8,400 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	8,400 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	40,000 g
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	9,000 cm
--------------------------------------	----------

Latime a doua forma de impachetare	17,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	486,000 g
--------------------------------------	-----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
---	----

Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
---------------------------------------	-----------

Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
--------------------------------------	-----------

Greutate a treia forma de impachetare	3,650 kg
---------------------------------------	----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	2
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da