

Fișă tehnică produs

Specificatii



Terminal block, TeSys Deca & TeSys U, for GV1L3 3P

GV2G05

Principale

| | |
|---|---|
| Gama | Linergy |
| nume produs | FT |
| nume scurt al dispozitivului | GV2G |
| Tip produs sau componenta | Bloc de conexiuni |
| categoriile accesorii / piese de schimb | Accesoriu de conectare |
| descriere poli | 3P |
| compatibilitate gama | TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U |

Suplimentare

| | |
|------------------------------------|--|
| [Ie] curent nominal de functionare | 63 A |
| locul de montare | Sina DIN 35mm |
| grad de protectie IP | IP20 conforming to SR EN 60529 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V conformitate cu IEC 60947-1 |
| conexiuni - borne | Borne cu surub 1 cable(s) (AWG 4) - solid Borne cu surub 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - flexibil cu Borne cu surub 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - flexibil fara Borne cu surub 1 cable(s) 1,5...25 mm ² - solid Borne cu surub 2 cable(s) 1,5...4 mm ² - flexibil cu Borne cu surub 2 cable(s) 1,5...6 mm ² - solid Borne cu surub 2 cable(s) 2,5...4 mm ² - flexibil fara Borne cu surub 1 cable(s) (AWG 4) - flexibil |
| cuplu de strangere | 1,7 N.m - pornit borne cu surub 2,2 N.m - pornit conector |
| greutate produs | 0,115 kg |

Unitati de ambalare

| | |
|--|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 5,500 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 6,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 7,000 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 120,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02 |

| | |
|---|-----------|
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 40 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 15,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 5,009 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 640 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 60,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 93,220 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.