

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bloc De Contacte Auxiliar Cu Decuplare Rapida - 1 Nc - Mini-Vario

VZN06

### Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	VZN
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
nivel de performanta	Standard
tip si compozitie contacte	1 NC
functionare contact	Decuplare timpurie
Compatibilitate produs	VN12 VN20
locul de montare	Stanga Dreapta

### Suplimentare

Compatibilitate gama	TeSys (TeSys VARIO) VCFN separator de sarcină
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber	6 A
[Ithe] curent termic conventional in incinta	4 A
durabilitate mecanica	50000 cic
durabilitate electrica	30000 cic DC-11 50000 cic AC-21
conexiuni - borne	borne cu surub 2 cablu 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini borne cu surub 2 cablu 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: solid
cuplu de strangere	0,7 N.m - pornit borne cu surub
inaltime	45,5 mm
latime	12 mm
adancime	39 mm
greutate produs	0,02 kg

### Mediu

standarde	IEC 60947-5
certificari produs	CSA GL UL
tratament protector	TC

grad de protecție IP	IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientală de funcționare	-20...50 °C
rezistența la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	20,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,12 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 8

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu scutiile

Numar SCIP F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)


Nu contine PVC Da

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

