

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Termostat incalzire pardoseala 10A, alb

NU350318

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Termostat
aplicatie a dispozitivului	Pardoseala
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
culoare	Alb (RAL 9003)
echipament furnizat	10 kOhm senzor NTC cu cablu de 4 m

Suplimentare

tip tehnologie	Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
curentul la intreruperea sarcinii	Rezistiv:10 A 1 (2300 W)
numar module	2 module
tip de control	Controler electronic
functie disponibila	Cu reducerea temperaturii
capacitate conexiune de prindere	<= 2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) <= 2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri)
conexiuni - borne	Borne cu surub
stare LED	1 LED (verde) prezenta tensiune 1 LED (rosu) aplicatie de incalzire
marcaj	L+N Senzor IESIRE
temperatura programabila	Nu
gama de setare a temperaturii	5...45 °C
precizie de masurare	0,5 °C
Material	PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
tratament suprafata	Netratat
finisare suprafata	Lucios
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
inaltime minima de montare	1,3 m
adancime	47 mm

latime	45 mm
inaltime	45 mm
adancime de montaj	33 mm
canal vizat	Profesional
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
temperatura ambientala de utilizare	5...45 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica Directiva de joasa tensiune EN 607320-2-9

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,300 cm
Latime prima forma de impachetare	9,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate colet(Lbs)	153,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	823,000 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fără plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referința conține SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viață

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare și refabricare

Preluare la sfârșitul duratei de viață

Da

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative







