

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Terminal - 80A - 4 Gauri

14975

! Fabricatie intrerupta la data de: 5 nov. 2024

! Finalul ciclului de service: 31 dec. 2024

! Produs retras de la comercializare

Principale

Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
---------------------------	-------------------

Suplimentare

[In] calibru	80 A
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
numar blocuri terminale	1 (surub) cu 4borne

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,6 cm
Latime prima forma de impachetare	3,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	7 cm
Greutate prima forma de impachetare	26 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi