

Fișă tehnică produs

Specificatii

Canalis - Lungime Dreapta - 25 A - 3 M - L+N+Pe - Alb - 2 Iesiri Tap-Off



KBA25ED2302W

Principale

gama de produse	Canalis
nume scurt al dispozitivului	KBA
tip oferta	Classic
Tip produs sau componenta	Lungime in linie dreapta
descriere bara colectoare	Lungime de distributie
aplicatie a dispozitivului	Distributia prizelor electrice Iluminare
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...400 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
polaritate canal de bara colectoare	L + N + PE
numarul circuitelor	1
numarul de puncte de prindere	2
tip de control	Fara
mod de montare	Cu cleme

Suplimentare

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	0,44 kA
[IpK] curent nominal de tinere la varf	4,4 kA
limita de stres termic	195 kA².s
camp magnetic radiat maxim	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
cadere de tensiune maxima	<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
standarde	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
latime	30 mm
inaltime	46 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lungime	3 m
culoare	Alb (RAL 9003)
greutate produs	2,4 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
grad de protectie IK	IK06 conformitate cu EN/IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	3,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	314,000 cm
Greutate colet(Lbs)	3,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	318,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	18,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	52,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	64,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	320,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	452,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.